



Aluminium deurrooster 1000x300mm zonder tegenkader en met schroefgaten in de flens

€ 221,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-24S2-1000-0300

**OM INKIJKEN TE VOORKOMEN,
BESCHIKT HET ROOSTER OVER
OMGEKEERDE V PROFIELEN.**

Het deurrooster type TA-24S2 is geschikt voor het doorvoeren van lucht en wordt gebruikt in deuren. Door de vaste horizontale lamellen met een omgekeerd V profiel wordt het inkijken voorkomen.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Omgekeerde V profielen.
- Flensbreedte 25mm.
- Inbouwdiepte 30mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor retour en overstroom situaties.

Montage

- Middels verzonken schroefgaten in de flens.

Maatvoeringen

- Minimale maat 200x100mm.
- Maximale maat 1000x500mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 25mm.

Opties

- [Levering met tegenkader.](#)

Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-24S2](#)