



Hooginducerend plafondrooster in moduulplaat voor lage inblaastemperaturen met ongeïsoleerde plenumbox Ø 250mm

€ 552,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-DAIQ-PCFL-250

SPECIFIEK BEDOELD VOOR AIRCO INSTALLATIES MET EEN ZEER LAGE INBLAAS TEMPERATUUR

Het ronde aluminium plafondrooster type TA-DAIQ is bedoeld voor een zeer hoge inducerende werking voor bijvoorbeeld airco installaties. Het rooster laat grote temperatuurverschillen toe door een geconcentreerde inducerende kern. Met de primaire luchthoeveelheid wordt derhalve een groot deel van de lucht uit de ruimte door de kern van het rooster aangezogen.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Voorzien van geconcentreerde inductie kern.
- Zeer geschikt voor Airco installaties.
- Inductie rating van 70-90%.
- Voorbeeld > Tp 12 - Tr 24 - Ti 17 - inductie rate 71%.
- Kan zeer lage inblaastemperaturen goed inblazen.
- Mixt de primaire temperatuur, met de ruimte temperatuur.
- Geschikt voor zeer lage inblaastemperaturen.
- Toepasbaar in plafonds tot 3.2 meter.
- Horizontaal uitblaaspatroon.
- Uitvoering met ongeïsoleerde site plenum.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Inleg in systeemplafond met bovenaansluiting.

Maatvoeringen

- 594x594mm.

Opties

- Diversere plenum mogelijkheden.
- Geschikt voor vaste plafonds. (rond)

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.