



# Antraciet beloopbaar vloerrooster 305x102mm voor hete luchtverwarming in woningen

€ 28,00 Bruto  
excl BTW

SKU: TA-VS241G-0305-0102

## UITWISSELBAAR MET STANDAARD BRINK PLENUMS EN WONINGEN MET LUCHTVERWARMING VANUIT DE VLOER

Het stalen vloerrooster type TA-VS241 is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht in de vloer. Het rooster is standaard voorzien van een volume regelaar en uitwisselbaar in brink luchtverwarming systemen.

## Product Afbeeldingen







# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 70%.
- Standaard met een volumeregelaar.
- Vast uitblaaspatroon.
- Inbouwdiepte 54mm.
- Schuin aflopende flens.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

## Montage

- Middels losse inleg in de vloer.

## Maatvoeringen

- Past in een standaard Brink plenum.

## Opties

- Alleen leverbaar in vaste maatvoeringen, 305x57-254x102-305x102-356x102
- RAL:9003.

## Standaard afwerking

- RAL:9006.

## Short Description

Snelselectie toevoer				
Afmeting / model	M3/h	Worp bij 0,25 m/s	$\Delta P_s$ in Pa	LpA in dB(A)
305x57mm	75	1,9	5	< 20
	100	2,1	7	< 20
	120	2,2	9	22
	160	2,3	15	24
	205	2,7	23	34
254x102mm	125	1,5	5	< 20
	160	1,9	7	< 20
	190	2,2	9	22
	250	2,7	15	29
	320	3,2	23	39
305x102mm	155	1,6	5	< 20
	195	2	7	< 20
	230	2,3	9	23
	305	2,9	15	27
	390	3,6	23	39
356x102mm	180	1,9	5	< 20
	230	2,1	7	< 20
	270	2,5	9	23
	365	3,1	15	28
	455	3,8	23	37