



Constant volumeregelaar voor in de buis Ø 125mm voor 40 t/m 192 m³/h

€ 38,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-KCRK-0125-0000

VOORDELIGE CONSTANTVOLUME REGELAAR OPLOSSING, WELKE IN DE BUIS WORDT GEMONTEERD

Constant volume klep type TA-KCRK is geschikt voor een gecontroleerde luchthoeveelheid in de toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht. Bij een selectie in het juiste drukbereik is de afwijking maximaal 10%.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Werking tussen de 30 tot 250 Pa.
- Hoogwaardig kunststof met een brandklasse ABS AF312A.
- Ontvlambaarheid V0.
- Maximale bedrijfstemperatuur 60 °C.
- Met een Torx T9 is het debiet aan te passen.
- Afwijking tot maximaal 10%.
- Rubberen afdichting in de buis.

Montage

- Insteek in de buis.

Maatvoeringen

- Diameter 80 t/m 250mm.

Opties

- [Versie in staal tussenbouw.](#)

Afwerking

- Zwart kunststof.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-KCRK](#)

Short Description

Snelselectie						
Diameter	m3/h	ΔP min in Pa	Luchtgeluid (LpA) bij $\Delta P=50$ Pa	Luchtgeluid (LpA) bij $\Delta P=100$ Pa	Luchtgeluid (LpA) bij $\Delta P=150$ Pa	Luchtgeluid (LpA) bij $\Delta P=200$ Pa
80	22	50	28	34	37	40
	55	50	30	35	39	41
	85	50	30	36	39	42
100	30	30	27	34	38	40
	52	30	29	36	39	42
	120	30	32	38	42	45
125	40	30	27	34	39	42
	89	30	29	37	41	44
	192	30	32	39	44	47
160	61	30	27	35	40	43
	145	30	29	37	41	45
	282	30	30	38	43	46
200	98	30	26	35	40	43
	225	30	28	37	42	45
	466	30	30	38	43	47
250	168	30	25	33	38	41
	392	30	27	35	40	43
	723	30	28	36	41	44