



Rond buitenluchtrooster Ø 160mm met schroefgaten

**€ 143,00 Bruto
excl BTW**

SKU: TA-TAC-0160-0000

VOOR EEN REGENINSLAGVRIJ EN FRAAI ROND AANGEZICHT IN BUITENGEVELS

Het ronde buitenluchtrooster type TA-TAC is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 graden geven het rooster een uitstekende werking tegen regen en windinvloeden.

Product Afbeeldingen





Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Aluminium, gecombineerd met staal.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Flensbreedte 40mm.
- Inbouwdiepte 32mm.
- Zichtdicht.
- Diameter Ø 125 t/m Ø 250mm, geen gaas.
- Diameter Ø 315 t/m Ø 710mm, muggengaas.
- Diameter Ø 800 t/m Ø 1250mm, vogelgaas.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels verzonken schroefgaten in de flens.
- Vier boorgaten diameter Ø 125 t/m Ø 500mm.
- Acht boorgaten diameter Ø 630 t/m Ø 1250mm.

Maatvoeringen

- Diameter Ø 125 t/m Ø 1250mm.

Opties

- Geen.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-TAC](#)

Short Description

Snelselectie					
m3/h	diameter	Ak (m2)	snelheid in m/s	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
40	125	0,0063	1,8	14	< 20
65	125	0,0063	2,9	37	24
	160	0,0101	1,8	14	30
80	125	0,0063	3,5	55	29
	160	0,0101	2,2	21	< 20
100	125	0,0063	4,4	87	35
	160	0,0101	2,8	33	24
	200	0,0155	1,8	14	< 20
150	160	0,0101	4,1	75	34
	200	0,0155	2,7	32	25
	250	0,0238	1,8	13	< 20
200	160	0,0101	5,5	133	40
	200	0,0155	3,6	56	32
	250	0,0238	2,3	24	22
	315	0,0370	1,5	8	< 20
300	200	0,0155	5,4	127	43
	250	0,0238	3,5	54	32
	315	0,0370	2,3	17	25
	400	0,0616	1,4	6	< 20
400	250	0,0238	4,7	96	40
	315	0,0370	3	31	32
	400	0,0616	1,8	11	20
	450	0,0792	1,4	7	< 20

Snelselectie					
500	315	0,0370	3,8	48	37
	400	0,0616	2,3	17	26
	450	0,0792	1,8	11	< 20
	500	0,0991	1,4	7	< 20
600	315	0,0370	4,5	70	42
	400	0,0616	2,7	25	30
	450	0,0792	2,1	15	24
	500	0,0991	1,7	10	20
700	400	0,0616	3,2	34	34
	450	0,0792	2,5	21	28
	500	0,0991	2	13	24
	630	0,1623	1,2	5	< 20
800	400	0,0616	3,6	45	38
	450	0,0792	2,8	27	34
	500	0,0991	2,2	17	28
	630	0,1623	1,4	6	< 20
900	400	0,0616	4,1	57	42
	450	0,0792	3,2	34	35
	500	0,0991	2,5	22	32
	630	0,1623	1,5	8	20
	710	0,2094	1,2	5	< 20
1000	400	0,0616	4,5	70	45
	450	0,0792	3,5	42	38
	500	0,0991	2,8	27	32
	630	0,1623	1,7	10	22
	710	0,2094	1,3	6	< 20

Snelselectie					
1250	450	0,0792	4,4	66	45
	500	0,0991	3,5	42	39
	630	0,1623	2,1	16	28
	710	0,2094	1,7	9	20
	800	0,2701	1,3	2	< 20
1500	450	0,0792	5,3	95	48
	500	0,0991	4,2	61	44
	630	0,1623	2,6	23	33
	710	0,2094	2	14	26
	800	0,2701	1,5	3	< 20
2000	630	0,1623	3,4	40	39
	710	0,2094	2,7	24	33
	800	0,2701	2,1	6	27
	1000	0,4348	1,3	2	< 20
2500	630	0,1623	4,3	63	43
	710	0,2094	3,3	38	39
	800	0,2701	2,6	9	33
	1000	0,4348	1,6	3	22
3000	710	0,2094	4	54	43
	800	0,2701	3,1	13	37
	1000	0,4348	1,9	5	27
	1250	0,6999	1,2	2	< 20
4000	800	0,2701	4,1	23	44
	1000	0,4348	2,6	9	34
	1250	0,6999	1,6	3	23
5000	1000	0,4348	3,2	14	39
	1250	0,6999	2	5	29
6000	1000	0,4348	3,8	20	44
	1250	0,6999	2,4	8	33

Snelselectie					
7000	1250	0,6999	2,8	10	38
8000	1250	0,6999	3,2	14	40
9000	1250	0,6999	3,6	17	43
10000	1250	0,6999	4	21	46