



Geluiddempende 230v buisventilator met maximaal 550 m³/h en aansluitingen Ø 160mm

€ 316,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-ISOMIX-0160

GELUIDSARME BUISVENTILATOR MET METALEN BEHUIZING EN GEPERFOREERD BINNENWERK

De ISO-MIX serie van het fabrikaat Blauberg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig buisventilator. De ventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- Dubbeltraps eenfase hoog efficiënte ventilator.
- Zeer hoge prestaties i.c.m. een krachtige druk.
- 50 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Geperforeerd binnenhuis.
- Hoogwaardige kunststof waaier.
- Luchtdichte klemmenstrook.
- Bevestigingsbeugels op de ventilator omkasting.

Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 160mm.

Ventilator

- 230v / 50Hz / 0.23A / 52W.
- Maximaal 550 m³/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

Regeling

- Externe thyristorcontroller.
- Stappen trafo.

Opties

- Variant met EC ventilatoren.

Standaard afwerking

- Gegalvaniseerd staal.

Short Description

Snelselectie en parameters					
Parameters / model	ISO-MIX 100	ISO-MIX 125	ISO-MIX 160	ISO-MIX 200	ISO-MIX 250
Voltage [V / 50/60 Hz]	230	230	230	230	230
Vermogen [W]	26	29	52	110	178
Stroom [A]	0,11	0,13	0,23	0,49	0,79
Maximale luchthoeveelheid [m ³ /h]	233	347	550	1035	1315
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	29	28	33	36	38
Geschikt voor temperaturen	+60	+60	+60	+60	+60
Klasse / ERP	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018