



120 minuten brandwerende vlinderklep Ø 160mm conform normering EN 1366-2

**€ 76,00 Bruto
excl BTW**

SKU: TA-BDK120-0160-0000

COMPACTE 120 MINUTEN BRANDWERENDE OPLOSSING VOOR RONDE LUCHTKANALEN

De brandwerende vlinderklep type TA-BDK120 heeft een brandweerstand tot 120 minuten. De klep is volledig getest en gecertificeerd conform de NEN-EN 1366-2.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Zelf klemmend in de buis middels rubber.
- Eenvoudig te monteren.
- Getest volgens EN 1366-2.
- Geschikt voor toepassing in massieve wanden en vloeren.
- Geschikt voor toepassing in flexibele wanden.
- Alleen voor binnentoepassingen.
- Onderhouds vrij.
- Eenvoudig te monteren.
- Smeltpatroon van 72 graden.
- Huis gemaakt van staal en afgewerkt in RAL:9005.
- Twee halve ronde klepbladen.

Montage

- Rechtstreeks in de ronde buis.

Maatvoeringen

- In diameters, 100, 125, 150, 160, 180 en 200mm.

Opties

- [Variant in 60 minuten brandwerend.](#)

Standaard afwerking

- flexibel polyurethaan vlokkenschuim zwart.

Short Description

Snelselectie				
Diameter	m3/h	snelheid in m/s	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
100	88	3,1	17	22
	109	3,9	27	27
	136	4,8	41	32
	168	6	61	37
125	150	3,4	17	22
	186	4,2	26	38
	231	5,2	40	34
	287	6,5	61	37
150	231	3,6	16	23
	287	4,5	25	27
	357	5,6	38	34
	444	7	59	38
160	270	3,7	16	23
	335	4,6	24	28
	417	5,8	38	32
	518	7,2	58	37
180	357	3,9	15	22
	444	4,8	24	27
	552	6	37	34
	686	7,5	57	37
200	460	4,1	15	22
	571	5,1	23	27
	710	6,3	36	34
	882	7,8	56	37