



Aluminium buitenluchtrooster 500x400mm met grote lamellen, vogelgaas en schroefgaten

€ 163,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-TAQ-SF/VG-0500-0400

REGENINSLAG VRIJ BUITENLUCHTROOSTER IN ALUMINIUM MET GROTE LAMELAFSTAND

Het buitenluchtrooster type TA-TAQ-SF/VG is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 graden geven het rooster een uitstekende wering tegen regen en windinvloeden.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Voorzien van een regendrempel.
- Voorzien van vogelgaas
- Flensbreedte 40mm.
- Inbouwdiepte 68mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels schroefgaten in de flens.

Maatvoeringen

- Minimale maat 500x200mm.
- Maximale maat 3000x2000mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 10mm.

Opties

- Verdekte montage.
- Koppelbaar, bij grotere roosterwanden.

Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-TAQ-SF/VG](#)

Short Description

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen							
afmeting	Ak in m ²	m ³ /h uitblaas op 3 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)	m ³ /h aanzuig op 1,5 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)
500x200	0,03	475	41	42	238	13	26
500x300	0,06	1005	41	42	503	13	26
500x400	0,09	1525	41	43	760	13	26
500x500	0,12	2050	41	43	1025	13	26
600x200	0,03	573	41	42	286	13	26
600x300	0,07	1210	41	43	605	13	27
600x400	0,11	1840	41	43	920	13	27
600x500	0,15	2480	41	45	1240	13	29
600x600	0,19	3120	41	45	1560	13	29
800x300	0,10	1620	41	43	810	13	27
800x400	0,15	2470	41	45	1235	13	29
800x500	0,20	3320	41	48	1660	13	32
800x600	0,25	4170	41	48	2085	13	32
800x800	0,35	5870	41	50	2935	13	34
1000x300	0,12	2036	41	43	1018	13	27
1000x400	0,19	3102	41	45	1551	13	29
1000x500	0,25	4160	41	48	2080	13	32
1000x600	0,31	5230	41	49	2615	13	33
1000x800	0,44	7370	41	50	3585	13	33
1000x1000	0,57	9500	41	50	4750	13	34
1200x400	0,22	3730	41	48	1865	13	32
1200x500	0,30	5010	41	49	2505	13	33
1200x600	0,38	6280	41	50	3140	13	34
1200x800	0,53	8850	41	50	4425	13	34
1200x1000	0,69	11400	41	53	5700	13	37

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen

1200x1200	0,84	13960	41	53	6980	13	37
1400x500	0,35	5850	41	50	2925	13	34
1400x600	0,44	7350	41	35	3675	13	34
1400x800	0,62	10350	41	50	5160	13	34
1400x1000	0,80	13350	41	53	6675	13	37
1400x1200	0,98	16350	41	54	8175	13	38
1400x1400	1,16	19350	41	54	9675	13	38
1600x500	0,40	6700	41	50	3350	13	34
1600x600	0,51	8400	41	50	4200	13	34
1600x800	0,71	11850	41	53	5925	13	37
1600x1000	0,92	15250	41	53	7625	13	37
1600x1200	1,12	18700	41	54	9350	13	38
1600x1400	1,33	22100	41	55	11050	13	39
1600x1600	1,54	25500	41	55	12750	13	39
1800x500	0,45	7550	41	50	3760	13	34
1800x600	0,57	9480	41	50	4740	13	34
1800x800	0,80	13350	41	53	6675	13	37
1800x1000	1,03	17200	41	54	8600	13	38
1800x1200	1,27	21050	41	54	10550	13	38
1800x1400	1,50	24900	41	55	12450	13	39
1800x1600	1,73	28800	41	55	14400	13	39
1800x1800	1,96	32600	41	56	16300	13	40
2000x500	0,51	8400	41	50	4200	13	34
2000x600	0,63	10540	41	50	5270	13	34
2000x800	0,89	14800	41	53	7400	13	37
2000x1000	1,15	19100	41	54	9550	13	38
2000x1200	1,41	23400	41	55	11700	13	39
2000x1400	1,67	27700	41	55	13850	13	39
2000x1600	1,92	32000	41	55	16000	13	39

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen

2000x1800	2,18	36300	41	56	18150	13	40
2000x2000	2,44	40500	41	56	20250	13	40
2500x500	0,63	10500	41	50	5250	13	34
2500x600	0,79	13200	41	53	6600	13	37
2500x800	1,12	18550	41	54	9275	13	38
2500x1000	1,44	23900	41	55	11950	13	39
2500x1200	1,76	29300	41	55	14650	13	39
2500x1400	2,09	34700	41	56	17350	13	40
2500x1600	2,41	40000	41	55	20000	13	40
2500x1800	2,73	45400	41	56	22700	13	40
2500x2000	3,06	50700	41	56	25350	13	40
3000x500	0,76	12600	41	53	6300	13	37
3000x600	0,95	15850	41	53	7925	13	37
3000x800	1,34	22300	41	55	11150	13	39
3000x1000	1,73	28700	41	55	14350	13	39
3000x1200	2,12	35200	41	56	17600	13	40
3000x1400	2,51	41600	41	56	20800	13	40
3000x1600	2,89	48100	41	56	24050	13	40
3000x1800	3,28	54600	41	56	27300	13	40
3000x2000	3,67	61000	41	56	30500	13	40