



Geperforeerd veiligheidsrooster Ø 200mm met montage ring

€ 84,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-RCAS-0200-0000

ROND GEPERFOREERD VEILIGHEIDSRROOSTER MET EEN VERHOOGDE ROBUUSTHEID EN VERDEKTE MONTAGE

Het veiligheidsrooster type TA-RCAS is geschikt voor het toevoeren en retour halen van lucht in ruimtes met een verhoogd veiligheidsniveau. De roosters hebben een verdekte montage (buiten de cel) en worden onder andere ingezet in politiecellen en gesloten instellingen.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Geschikt voor a.o gesloten inrichtingen.
- Montage middels een verdekte ring, buiten de cel.
- Robuust afgewerkt, hufter proof.
- Geschikt voor koeling en verwarming.
- Geschikt voor celmuren / plafonds tot 150mm.
- 2mm dik front geperforeerd.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels montage ring.

Maatvoeringen

- Sparings maat 200mm.
- Totale roosterhoogte van 200mm.

Opties

- inclusief brandvlinderklep 60min.
- inclusief brandvlinderklep 120min.
- RVS versie.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9016.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.