



# Geperforeerd veiligheidsrooster Ø 160mm met montage ring en geïntegreerde 60 min brandvlinderklep

€ 135,00 Bruto  
excl BTW

SKU: TA-RCAS-0160-F60

## **ROND GEPERFOREERD VEILIGHEIDSRUOSTER MET EEN VERHOOGDE ROBUUSTHEID EN VERDEKTE MONTAGE**

Het veiligheidsrooster type TA-RCAS is geschikt voor het toevoeren en retour halen van lucht in ruimtes met een verhoogd veiligheidsniveau. De roosters hebben een verdekte montage ( buiten de cel ) en worden onder andere ingezet in politiecellen en gesloten instellingen.

## Product Afbeeldingen





# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Geschikt voor a.o gesloten inrichtingen.
- Montage middels een verdekte ring, buiten de cel.
- Robuust afgewerkt, hufter proof.
- Geschikt voor koeling en verwarming.
- Geschikt voor celmuren / plafonds tot 150mm.
- 2mm dik front geperforeerd.
- Inclusief 60min **brandvlinderklep**.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

## Montage

- Middels montage ring.

## Maatvoeringen

- Sparings maat 160mm.
- Totale roosterhoogte van 200mm.

## Opties

- Versie zonder brandvlinderklep.
- inclusief brandvlinderklep 120min.
- RVS versie.

## Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9016.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.