



Wit beloopbaar vloerrooster 254x102mm voor voor luchtverwarming in woningen

€ 26,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-VS241W-0254-0102

**UITWISSELBAAR MET STANDAARD
BRINK PLENUMS EN WONINGEN
MET LUCHTVERWARMING VANUIT
DE VLOER**

Het stalen vloerrooster type TA-VS241 is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht in de vloer. Het rooster is standaard voorzien van een volume regelaar en uitwisselbaar in brink luchtverwarming systemen.

Product Afbeeldingen







Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 70%.
- Standaard met een volumeregelaar.
- Vast uitblaaspatroon.
- Inbouwdiepte 54mm.
- Schuin aflopende flens.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels losse inleg in de vloer.

Maatvoeringen

- Past in een standaard Brink plenum.

Opties

- Alleen leverbaar in vaste maatvoeringen, 305x57-254x102-305x102-356x102
- RAL:9006.

Standaard afwerking

- RAL:9003

Short Description

Snelselectie toevoer				
Afmeting / model	M3/h	Worp bij 0,25 m/s	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
305x57mm	75	1,9	5	< 20
	100	2,1	7	< 20
	120	2,2	9	22
	160	2,3	15	24
	205	2,7	23	34
254x102mm	125	1,5	5	< 20
	160	1,9	7	< 20
	190	2,2	9	22
	250	2,7	15	29
	320	3,2	23	39
305x102mm	155	1,6	5	< 20
	195	2	7	< 20
	230	2,3	9	23
	305	2,9	15	27
	390	3,6	23	39
356x102mm	180	1,9	5	< 20
	230	2,1	7	< 20
	270	2,5	9	23
	365	3,1	15	28
	455	3,8	23	37