



Elektrische luchtkanaal heater met ingebouwde regeling 230v - 0.6 kW met kanaal aansluitingen Ø 200mm

€ 440,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-EKA-NI-0200-0.6-1F

ELEKTRISCHE VERWARMINGSBATTERIJ MET INGEBOUWDE REGELING VOOR NAUWKEURIGE PROPORTIONELE PULS / PAUZE REGELING

Elektrische verwarmingsbatterij voor ronde luchtkanalen Type: TA-EKA-NI voorzien van een ingebouwde puls/pauze regeling voor nauwkeurige proportionele regeling. Via een externe bediening wordt de temperatuur ingesteld. De minimale luchtsnelheid is 1,5 m/s door de batterij. De kanaalverwarmer wordt standaard geleverd met een kanaalsensor.

Product Afbeeldingen



Omschrijving

Eigenschappen

- Voor exacte regeling van de temperatuur.
- Enkelwandige uitvoering.
- Triac regelaar met extern instelpunt.
- Rubberen afdichting van de klepladen.
- Verwarming element in RVS 304.
- Oververwarming beveiliging.
- Geringe geluidsproductie.
- Wordt standaard geleverd inclusief kanaalsensor.
- 1-Fase 230v - 0.6 kW.

Montage

- In een rond luchtkanaal.

Maatvoeringen

- Inbouwlengthe 505mm.

Opties

- Versie met een externe 0-10v aansturing.

Wandbediening

- [Bijbehorende wandbediening type: TA-TR5-K](#)

Standaard afwerking

- Gegalvaniseerd staal.

Technische tekeningen en aansluitschema

- [Download tekening en schema van TA-EKA-NI](#)

Short Description

Leverbare diameters in combinatie met vermogens			
Diameter	Minimale luchthoeveelheid	Voltage [V/50Hz]	Leverbare vermogens [kW]
100	40	1~230	0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2
125	70	1~230	0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.8 - 2.4
160	110	1~230	0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.8 - 2.4
	110	2~400	3.0 - 5.0 - 6.0
	110	3~400	6.0
200	170	1~230	0.9 - 1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0
	170	2~400	3.0 - 5.0 - 6.0
	170	3~400	6.0
250	270	1~230	1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0
	270	2~400	3.0 - 5.0 - 6.0
	270	3~400	6.0- 9.0 - 12.0
315	415	1~230	1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0
	415	2~400	3.0 - 5.0 - 6.0
	415	3~400	6.0- 9.0 - 12.0
400	690	2~400	3.0 - 5.0 - 6.0
	690	3~400	6.0- 9.0 - 12.0 - 15.0 - 18.0