



# Geluiddempende 230v buisventilator met maximaal 1315 m<sup>3</sup>/h en aansluitingen Ø 250mm

€ 821,00 Bruto  
excl BTW

SKU: TA-ISOMIX-0250

## GELUIDSARME BUISVENTILATOR MET METALEN BEHUIZING EN GEPERFOREERD BINNENWERK

De ISO-MIX serie van het fabriek Blauberg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig buisventilator. De ventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

## Product Afbeeldingen





# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- Dubbeltraps eenfase hoog efficiënte ventilator.
- Zeer hoge prestaties i.c.m. een krachtige druk.
- 50 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Geperforeerd binnenhuis.
- Hoogwaardige kunststof waaier.
- Luchtdichte klemmenstrook.
- Bevestigingsbeugels op de ventilator omkasting.

## Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 250mm.

## Ventilator

- 230v / 50Hz / 0.79A / 178W.
- Maximaal 1315 m<sup>3</sup>/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

## Regeling

- Externe thyristorcontroller.
- Stappen trafo.

## Opties

- Variant met EC ventilatoren.

## Standaard afwerking

- Gegalaniseerd staal.

## Short Description

---

Snelselectie en parameters					
Parameters / model	ISO-MIX 100	ISO-MIX 125	ISO-MIX 160	ISO-MIX 200	ISO-MIX 250
Voltage [V / 50/60 Hz]	230	230	230	230	230
Vermogen [W]	26	29	52	110	178
Stroom [A]	0,11	0,13	0,23	0,49	0,79
Maximale luchthoeveelheid [m <sup>3</sup> /h]	233	347	550	1035	1315
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	29	28	33	36	38
Geschikt voor temperaturen	+60	+60	+60	+60	+60
Klasse / ERP	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018