



# Geluiddempende 230v (EC) buisventilator met maximaal 300 m3/h en aansluitingen Ø 100mm

**€ 590,00 Bruto  
excl BTW**

SKU: TA-ISOMIX-0100-EC

## **GELUIDSARME BUISVENTILATOR MET EC MOTOR EN GEPERFOREERD BINNENWERK**

De ISO-MIX EC serie van het fabriek Blauberg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig buisventilator. De ventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

## **Product Afbeeldingen**





# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- Enkelfase hoog efficiënte EC ventilator.
- Zeer hoge prestaties i.c.m. een krachtige druk.
- Prestatie-efficiëntie factor van 90%.
- 50 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Geperforeerd binnenhuis.
- Hoogwaardige kunststof waaier.
- Luchtdichte klemmenstrook.
- Bevestigingsbeugels op de ventilator omkasting.

## Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 100mm.

## Ventilator

- 230v / 50-60Hz / 0.29A / 32W.
- Maximaal 300 m<sup>3</sup>/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

## Regeling

- Aansturing middels een 0-10v signaal.

## Opties

- Variant met traditionele ventilatoren.

## Standaard afwerking

- Gegalaniseerd staal.

## Short Description

---

Snelselectie en parameters						
Parameters / model	ISO-MIX-EC 100	ISO-MIX-EC 125	ISO-MIX-EC 160	ISO-MIX-EC 200	ISO-MIX-EC 250	ISO-MIX-EC 315
Voltage [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Vermogen [W]	30	40	55	123	169	284
Stroom [A]	0,29	0,37	0,48	1,02	1,38	1,25
Maximale luchthoeveelheid [m <sup>3</sup> /h]	300	450	600	1040	1285	1970
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	37	43	38	43	42	46
Geschikt voor temperaturen	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55
Klasse / ERP	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018